



HTL3200UV RTR



HT5000UV RTR

# HandTop

## HTL3200UV RTR HT5000UV RTR

➔ Equipado con tintas:

**nutec**   
DIGITAL INK

• De Excelente Adhesión y Alta Gama de Color •

## Máquina de impresión UV Rollo a Rollo

**ZUR**®

# Especificaciones

MODELOS	• HTL3200UV RTR	• HT5000UV RTR
CABEZAL	• Kyocera KJ4A (2656 nozzles / 4-6-10 pl)	
CANTIDAD DE CABEZALES	• 2-4 (una fila)	• 8-10 (doble fila)
RESOLUCIÓN	• 1200*1200 dpi	• 726*2400 dpi
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	87 m <sup>2</sup> /h	192 m <sup>2</sup> /h
	63 m <sup>2</sup> /h	140 m <sup>2</sup> /h
	49 m <sup>2</sup> /h	108 m <sup>2</sup> /h
ANCHO MÁXIMO DE MATERIAL	• 3.2m	• 5.0m
ESPESOR MÁXIMO DE MATERIAL	• 2mm	
COLORES DE TINTA	• C, M, Y, K	• C, M, Y, K (WH opcional)
DIMENSIONES	• 6.46 x 1.31 x 1.71 m	• 8.88 x 2.03 x 2.02 m
PESO	• (Neto) 1800 kg (Bruto) 2550 kg	• (Neto) 6300 kg (Bruto) 8170 kg
CONSUMO ENERGÍA	• 3.9 KW (18 A)	• 11.1 KW (25 A)
REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS	• 230VAC 50hz L/N/PE	• 400VAC 50hz 3P/N/PE
RIP	• Caldera	
CURADO UV	• LED	
CONDICIONES AMBIENTALES	• Temperatura: 18°C - 30°C / HR (30%-70%)	

## Características Generales:

- Control de presión negativa a través del PC
- Detección automática del ancho de material
- Kit de supresión de estática del material
- Interruptores de parada de emergencia en cada lado de la máquina
- Funcionamiento para impresión en mesh
- Sistema de alimentación de doble rodillo
- Cabezal de alta precisión para uso industrial
- Plataforma de impresión enfriada por agua con tres zonas de succión ajustables
- Opción de imprimir dos rollos al mismo tiempo



T. 01 (55) 5581 7524 / 5581 7525

contacto@grupozur.com

www.grupozur.com