



# HandTop

**HT1600UV**  
**HT2500UV**  
**HT3200UV**

**Máquina de Impresión UV Híbrida**

➔ Equipado con tintas:

**nutec**   
DIGITAL INK

• De Excelente Adhesión y Alta Gama de Color •

**ZUR**®

# Especificaciones

MODELOS	• HT1600UV		• HT2500UV		• HT3200UV			
CABEZAL	Ricoh Gen5	Kyocera KJ4A	Ricoh Gen5	Kyocera KJ4A	Ricoh Gen5	Kyocera KJ4A		
CANTIDAD DE CABEZALES	2-4	2-4	4-8	3-4	4-8	4-8	10	
RESOLUCIÓN	• 1200*1200 dpi							
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	DRAFT	22 m <sup>2</sup> /h	36 m <sup>2</sup> /h	48 m <sup>2</sup> /h	55 m <sup>2</sup> /h	55 m <sup>2</sup> /h	100 m <sup>2</sup> /h	155 m <sup>2</sup> /h
	PRODUCCIÓN	14 m <sup>2</sup> /h	27 m <sup>2</sup> /h	33 m <sup>2</sup> /h	38 m <sup>2</sup> /h	40 m <sup>2</sup> /h	75 m <sup>2</sup> /h	116 m <sup>2</sup> /h
	CALIDAD	10 m <sup>2</sup> /h	20 m <sup>2</sup> /h	23 m <sup>2</sup> /h	26 m <sup>2</sup> /h	32 m <sup>2</sup> /h	53 m <sup>2</sup> /h	86 m <sup>2</sup> /h
ANCHO MÁXIMO DE MATERIAL	• 1.60m		• 2.50m		• 3.20m			
ESPESOR MÁXIMO DE MATERIAL	• 50 mm							
COLORES DE TINTA	• C, M, Y, K (Opcionales: Lights, Blanco y Barniz)							
DIMENSIONES	• 4.15*1.19*1.33 m		• 5.49*1.15*1.38 m		• 6.19*1.59*1.56 m			
PESO	• (Neto) 760 kg (Bruto) 1170 kg		• (Neto) 1280 kg (Bruto) 1875 kg		• (Neto) 2260 kg (Bruto) 3130 kg			
REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS	• 230VAC 50hz L/N/PE		• 400VAC 50hz 3P/N/PE		• 400VAC 50hz 3P/N/PE			
RIP	• Onyx – Caldera (Opcional)							
CURADO UV	• Mercurio - LED (Opcional)							
CONDICIONES AMBIENTALES	• Temperatura: 18°C - 30°C / HR (30%-70%)							

## Características:

- Control automático de altura del material que calibra la distancia del cabezal según el punto y la calidad de imagen.
- Kit de supresión de estática (opcional)
- Control de presión negativa a través del PC.
- Cabezal Ricoh Gen5 de punto variable 7, 14 y 21pl. Cabezal Kyocera de punto variable 4,6 y 10pl.
- Módulo de control rico en funciones, eficiente y de fácil manejo.
- Sistema de corrección automático de movimiento de correa.
- Alta precisión en la impresión.
- Especial para producción industrial, equipada con componentes durables y de alta calidad.



T. 01 (55) 5581 7524 / 5581 7525

contacto@grupozur.com

www.grupozur.com