



# HandTop

## HT3200UV-RTR-K-B

Máquina de impresión UV Rollo a Rollo

➔ Equipado con tintas:

**nutec**   
DIGITAL INK

• De Excelente Adhesión y Alta Gama de Color •

**ZUR**®

# Especificaciones

MODELOS	• <b>HT3200UV-RTR-K BANDA</b>
CABEZAL	• Kyocera KJ4A (single row)
CANTIDAD DE CABEZALES	• 4
RESOLUCIÓN	• Hasta 1200*1200* dpi
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	DRAFT • 74 m <sup>2</sup> /h PRODUCCIÓN • 54 m <sup>2</sup> /h CALIDAD • 41 m <sup>2</sup> /h
TIPOS DE MATERIAL	• Flexibles
ANCHO MÁXIMO DE MATERIAL	• 3.2 m
ESPESOR MÁXIMO DE MATERIAL	• 2 mm
COLORES DE TINTA	• C, M, Y, K
DIMENSIONES	• 6.46 m (largo), 1.31 m (ancho), 1.71 m (alto)
PESO	• 1,800 kg (neto), 2,550 kg (bruto)
CONSUMO DE ENERGÍA	• 3.9 KW (18 A)
REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS	• 230VAC 60Hz 2L/N/PE
RIP	• Ergosoft (puede cambiar)
CURADO UV	• Tecnología de curado LED
CONDICIONES AMBIENTALES	• Temperatura: 18°C - 30°C / HR (30% - 70%)

## Características Generales:

- Control de presión negativa a través del PC.
- Detección automática del ancho del material.
- Kit de supresión de estática del material.
- Interruptores de paro de emergencia en cada lado de la máquina.
- Funcionamiento para impresión en mesh.
- Sistema de alimentación de doble rodillo.
- Equipado con cabezales de alta precisión Kyocera de punto variable 4, 6 y 10 pl.
- Plataforma de impresión enfriada por anticongelante con tres zonas de succión ajustables.
- Opción de imprimir dos rollos al mismo tiempo (multi rollo).
- Mecanismo anticoliisión en el carro de cabezales.
- Calibración automática de altura de separación de carro de cabezales al material, para mejor calidad de impresión.



T. (55) 5581 7524 / 5581 7525

contacto@grupozur.com

www.grupozur.com