



FLEXILABEL

Tinta base agua

Aplicación: Flexografía

Descripción:

Una serie de tintas flexográficas a base de agua para la impresión sobre sustratos de papel, cartón ondulado con muy alta pigmentación, lo que hace posible su utilización a la impresión de alto - grado del uso de alta liniatura del anilox. La composición adecuada de las tintas asegura durante la impresión una alta eficiencia, así como muy buena capacidad de impresión.

Sustratos:

Sustratos de papel cubierto y no recubierto con diferentes propiedades de absorción, cartón corrugado.

Propiedades:

- Buena capacidad de impresión.
- Alta intensidad.
- Buena propiedad en trama de impresión.
- Buena resistencia a la abrasión.

Recomendaciones:

Antes de usar el producto debe mezclarse bien. Durante el almacenamiento prolongado puede aumentar la viscosidad. Esto se puede corregir agregando un poco de agua para corregir la viscosidad. Las tintas no deben diluirse con agua en cantidades excesivas ya que puede cambiar parámetros de las tintas de impresión. Para ajustar la intensidad de los colores adecuados puede hacer uso de series de blanqueo.

Dilución:

- Secado rápido - Acelerador de secado
- Secado normal - Agua
- Secado lento - Retardante de secado WB

Viscosidad de las tintas de impresión:

22 - 25 seg. (Vaso Ford Ø 4 mm, 20°C)

Información adicional:

Ofrecemos una garantía de 6 meses sobre el producto originalmente sellado. Toda la información de uso y almacenamiento indicada en el producto debe ser respetada. Además, el usuario es responsable de cumplir todas las leyes locales aplicables.



ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA ESPECIFICACIÓN DE VENTA.

Los datos indicados tienen por objeto informar sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones. El rendimiento final del producto depende de varios parámetros por lo que, es necesario evaluar los productos tanto en condiciones de uso final como de producción, antes de emprender cualquier producción comercial.